

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV




SKYGGEFJERNER

Alkalisk graffitifjerner

Opløser olie- og alkydmaling, vandbaseret lak, tusch og tørrede olier til trykfarver.

Anvendes udendørs på murværk og beton til at fjerne de sidste skygger efter graffitiafrensning.



FORDELE:

- stærkt alkalisk, fjerner de skygger maling-fjerner og graffiti-fjerner ikke kan få opløst
- kan anvendes på tegl- og mursten, granit, marmor kalksten, skiffer, beton, træ mv.
- rekvirer graffitifolder med metodediagram og overfladeskema på www.knudedan.dk

DOSERING:

Bruges ufortyndet.
Omrystes før brug.

pH-værdi i brugsopløsning: ca. 14

ARBEJDS METODER:



Påføres med pensel eller børste.
Reaktionstid 2-15 minutter.

Bearbejdes med skurenylon eller stiv børste.
Afskylles med vand (15-90 grader celcius)
gerne under højtryk.

OBS! Inden påføring af skyggefjerner skal væggen vandes. Specielt ved sugende materialer som kalksandsten, pudsede og filsede overflader.

Hent metodediagram for graffitiafrensning her:
<https://www.knudedan.dk/da/vejledninger>

BEMÆRK!

AGGRESIVT:

Angriber aluminium, letmetal, læder og visse syntetiske tekstiler.

EMBALLAGE:

Flydende: 10 ltr. plastdunk (24 stk./palle)
Gel: 5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



VARENUMMER:

70130301/70300401

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.

UDARBEJDET DEN:

16-08-2024/gk