

knudedan.dk


VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



GRAFFITI STOP

ANTIGRAFFITI TIL IKKE SUGENDE OVERFLADER

Til behandling af glatte og ikke sugende overflader, som tåler vand. Efterlader en usynlig til glasagtig film, som forhindrer graffiti-maling og tusch i at hærde fast på den oprindelige overflade.



FORDELE:

- Gør det let at fjerne graffiti og maling på de behandlede overflader.
- Forhindrer graffiti-maling og tusch i at hærde på overfladen.
- Virker smuds og vandafvisende.

DOSERING:

Bruges ufortyndet. Afhængig af vejret tørre overfladen på 1-2 timer. 2 lag gør belægningen synlig, men stærkere. Dækkeevne: 1 ltr. pr. 50 m² (1 lag)

pH-værdi : Ca. 9

BEMÆRK!

Opbevaring: Tåler ikke frost.

ARBEJDS METODER:

Påføres med sprøjte, vægstrip eller rulle på udvendige og indvendige glatte og ikke sugende overflader.

Graffiti fjernes med en af vore graffiti-fjernere afhængig af graffiti typen. Efter afrensning genetableres med graffiti-stop.

OBS! Ikke hærdet Graffiti- Stop kan afvaskes af regn - specielt slagregn.

Overflader som skal kunne ånde, dvs. at vand skal kunne fordampe gennem overfladen, må ikke påføres Graffiti-Stop.

Ikke velegnet på ubehandlet jern og plexiglas.



EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk.pr. colli)

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



VARENUMMER:

70080401

UDARBEJDET DEN:

07-03-2025/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken og streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.