

knudedan.dk

VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



GRAFFITI-FJERNER

Stærk

Fjerner spraydåse-lakker, tusch, en-komponent maling mv. Graffiti-fjerner ødelægger normalt ikke de bestående overflader såsom formica, hærdede malinger, vinyl, linoleum mm.



FORDELE:

- Fjerner dåselak og maling uden at ødelægge overfladen
- Kan bruges oven på Skyggefjerner, for at holde på den
- Trækker sod ud af fuger
- Brug hedtvandsrenser ved udendørs graffiti afrensning
- Rekvirer graffiti folder med metodediagram og overfladeskema på www.knudedan.dk

DOSERING:

UFORTYNDET.

Omrystes før brug.

pH-værdi i brugsopløsning: max. 11

BEMÆRK!

AGGRESSIVT:

Foretag altid en frimærkeprøve, hvis der er tvivl om underlagets holdbarhed.

MILJØMÆRKER:

Udviklet i samarbejde med
Teknologisk Instituts' s afdelinger
for byggeteknik og overfladeteknik.

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:

Graffiti-Fjerner Stærk

påføres med svamp,
børste eller pensel.

Reaktionstid 2-15 minutter.

Brug evt. blå skurenylon til bearbejdning.

Afskylles med vand eller afvaskes med klude, som skylles op i rent vand.



Bemærk!

Graffiti-Fjerner kan være 2. trin i en 3 trins proces, når den ikke kan klare opgaven alene.

Trin 1: Tykke lag graffiti-maling fjernes med Malingsfjerner Type 1 (kun på overflader der tåler opløsningsmidler).

Trin 2: Overfladen bearbejdes med Graffiti-Fjerner som ovenfor beskrevet.

Trin 3: Spor efter graffiti afrensning, kan fjernes med enten alkalisk eller surt middel, afhængig af overfladen.

Hent metodediagram for graffiti afrensning på:
www.knudedan.dk/da/vejledninger

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

VARENUMMER:

70100401

UDARBEJDET DEN:

06-10-2022/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.